

Profil LED / Profile LED

C

Karta produktu


Data sheet

PL


Profil kątowy 45° – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie szaf, blatów.

EN

Angle profile 45 degrees – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops.



Sposoby montażu /
Assembly methods



Obejrzyj wideo /
Watch video



C

Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
1,0 m	10-0031-10	10-0032-10	10-0033-10	10-0034-10	10-0030-10
2,02 m	10-0031-20	10-0032-20	10-0033-20	10-0034-20	10-0030-20
3,0 m	10-0031-30	10-0032-30	10-0033-30	10-0034-30	10-0030-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12				

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC						
1 m/PMMA 11-2350-10 1 m/PC 11-3013-10	1 m/PMMA 11-2302-10 1 m/PC 11-3012-10	1 m/PMMA 11-2251-10 1 m/PC 11-3011-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole				BEZ OTWORU without a hole			
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray
BASIC							
ABS 12-0041-00	ALU 12-0042-10 ABS 12-0042-00	ABS 12-0043-00	ALU 12-0045-10 ABS lacq. 12-0000-38 ABS 12-0044-00	ABS 12-0041-01	ALU 12-0042-11 ABS 12-0042-01	ABS 12-0043-01	ALU 12-0045-11 ABS lacq. 12-0000-37 ABS 12-0044-01

Dodatki / Accessories

TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black						
UCHWYT CH mounting clip CH	UCHWYT CH METALOWY metal mounting clip CH	UCHWYT CH KĄTOWY angled mounting clip CH	ZAWIAS hinge	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch	UCHWYT NA PRZEWÓD fi 5 mm cable fi 5 mm holder	ZAWIESIA pendants
13-0043-00	13-0120-02	13-0103-00	14-6045-00	14-7052-00	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
23 W	31 W

LUMINES[®]
LIGHTING

www.lumines.pl

